

デスクトップ型熱転写プリンタ

CiT4-1300



印字方式	熱転写
印字密度	300dpi (12dot/mm)
有効印字幅	104mm
最大印字速度	100mm/秒 -152.4mm/秒
用紙種類	ラベル紙、タグ紙、ジャーナル紙
最小用紙幅	25.4mm × 6.35mm
最大用紙幅	119mm × 559mm
ロール形状	コア 26mm 以上、最大外径 203mm、可動式反射及び透過センサー 2 種
用紙検出	反射及び透過センサー検出
インクリボンサイズ	108mm × 165mm
内蔵メモリー	DRAM:16MB、Flash:8MB
文字フォント	英、数、記号ビットマップフォント：7 種類
	英、数、記号スケラブルフォント：3 種類
	漢字ビットマップフォント：JIS 第一第二水準、ゴシック体 (16 × 16 ドット、24 × 24 ドット)
	英、数、記号 AGFA フォント：7 種類
文字回転	0°、90°、180°、270°
バーコード種	Code39、Code93、Codabar(NW7)、Add/2/5、UPCA+、
	EAN-8、EAN-13、I2of5、S3of5、D2of5、Plessy、MSI/MSI1、EAN128、
	Postet、Code128A/B/C、UPC-A/E/E1、PDF417、MaxiCode、 (Data Matrix)、(QR)、(RSS)
バーコード回転	0°、90°
インターフェイス	RS-232C、セントロニクスパラレル、USB2.0、USB A、Ethernet(オプション)
オプション	Ethernet 10/100 BaseT interface、USB A Host Port、各種 I/F ケーブル
電源	AC100V 50/60Hz(外付け AC アダプター)W 以下 (CiD2) W 以下 (CiD4、CiT4)
機器寸法 (W × L × H)	175mm × 267mm × 181mm
重量	2.7kg
プリンタードライバー	Windows(NT4.0、2000、XP) 対応プリンタードライバ標準 VISTA も対応しております。

■お問い合わせ先



エビック株式会社

<http://www.ebic-corp.com>

〒340-0043 埼玉県草加市草加 2-13-23

TEL.048-984-7002

