

ポータブル熱転写プリンタ（日本ブレイディ製）

LAB PAL



●ラベルは冷凍保存可能で、
DMSO 等の耐溶剤性に優れた
ラベルを用意しています。



●台紙の幅がラベルより大きめに作られているのですが
しやすい。

※当製品の専用ラベルカートリッジの詳細は弊社サイト
「各種ラベル」のラベルリストをご覧ください。

印字方式	熱転写方式
印字フォント	英数字・記号
フォントサイズ	7、10、14、20、28 ポイント
最大印字行数	4行（フォントサイズによって異なります）
重量	0.55kg（アルカリ電池、ラベルカートリッジ込）
外形寸法	228.6mm（L）×114.3mm（W）×63.5mm（H）
電源	単三電池6本またはオプションのACアダプタ（いずれも別売）
使用温度	4℃～49℃
規格	プリンタ FCC Class A 認定 ラベル UL および CSA 認定
使用ラベル特性	【耐高低温性】 液体窒素（-196℃）、温浴層（100℃）、フリーザー（-70℃）、オートクレーブ（121℃） 【耐溶剤性】 キシレン、エタノール、DMSO
その他特徴	インクとリボンが一体化したワンタッチカートリッジ 手動カッター付き 自動電源オフ機能 日付・時間スタンプ機能 研究用特殊記号フォント搭載

■お問い合わせ先



エビック株式会社

<http://www.ebic-corp.com>

〒340-0043 埼玉県草加市草加 2-13-23

TEL.048-984-7002

