

熱転写プリンタ

E-NB プリンタシリーズ



●高速で大量印刷可能なプリンターです。

	E-NB300C	E-NB600C
印字方式	熱転写 / ダイレクトサーマルプリンタ	
印字密度	300dpi (11.8 ドット /mm)	600dpi (23.6 ドット /mm)
最大印字幅	104mm	
最小ラベル長 (カッター未使用)	ラベル 3mm 以上 ギャップ 2mm 以上 (3mm 以上 8mm 未満の高さのラベルは複数枚カットが可能)	
カッター使用 (単枚カット)	ラベル 8mm 以上 ギャップ 2mm 以上	
印字速度	300mm/ 秒	150mm/ 秒
ラベル・台紙幅	15 ~ 120mm	
最大ラベル外径	200mm	
ロールコア内径	76.2mm	
ラベル厚	0.08mm ~ 0.26mm (台紙含)	
最大ラベル長	1000mm	
リボン幅	30 ~ 120mm	
入力電圧	100V ~ 240V (マルチ電源ですが、AC ケーブルは 100V 用のみになります)	
周波数	50/60Hz	
稼働温度・湿度	5°C ~ 40°C (印字品質保証温度 18°C ~ 28°C) 10% ~ 90% R.H. (印字品質保証湿度 40% ~ 60% R.H.) 結露無きこと	
保管温度・湿度	-20°C ~ 70°C 5% ~ 90% R.H. 結露無きこと	
規格	RoHS 指令準拠品 (環境指令) CCC 申請中	
インターフェース	USB 2.0 High Speed	
エレクトロニクス	メモリー 32MB RAM シングル 32 ビット 200MHz RISC プロセッサ	
対応 OS	Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、Windows Vista	
機器寸法	300mm (幅) × 455mm (奥行) × 353.5mm (高さ) [ゴム足を含む]	
重量	20.6kg	
その他	カッターユニット付 LCD 日本語 / 英語切り替え対応コントロールパネル	

■お問い合わせ先



エビック株式会社

<http://www.ebic-corp.com>

〒340-0043 埼玉県草加市草加 2-13-23

TEL.048-984-7002

