

ポータブル熱転写プリンタ（日本ブレイディ製）

# TLS PC Link



## ●軽量コンパクトな熱転写プリンタ

## ● Windows 用 アプリケーションからの印刷が可能

### 【ご注意】

本体に同梱されておりますリボン（R6210）とラベル（PTL-19-423）はテスト印字用です。プリンタをご使用の際は別売りの専用ラベル、リボンをお求め下さい。

当製品の専用ラベル、リボンの詳細は弊社サイト「各種ラベル」のラベルリストをご覧ください。

|         |  |
|---------|--|
| 印字方式    | 熱転写方式  |
| 解像度     | 203dpi (8dot/mm)   |
| 最大ラベル幅  | 50.80mm  |
| 最大印字幅   | 45.97mm  |
| 最長ラベル印字 | 152.40mm   |
| フォント    | カスタム TrueType フォント (4～72 ポイント)   |
| 重量      | 1.14kg   |
| 外形寸法    | 234.95mm (L) × 107.95mm (W) × 101.60mm (H)   |
| 電源      | バッテリー使用 (500 枚連続印字可能)  |
| 動作温度    | 4℃～49℃   |
| 規格      | FCC クラス A 認定   |
| その他の特徴  | <b>【Windows 用アプリケーションからの印字が可能】</b><br>ラベル作成ソフト Label Mark や CODESOFT など、Windows 用アプリケーションで作成したラベルを付属の Windows 用プリンタドライバを使用して印字出力できます。データインポートも可能です。<br><b>※当製品にはラベル作成ソフト Label Mark 日本語版 V2 が付属されております。</b><br><b>【PC 接続で日本語印字が可能】</b><br>PC と接続することで英数字や記号だけでなく、日本語の印字が可能になります。<br><b>【その他】</b><br>手動カッター内蔵 |
| 使用環境    | Windows98・2000・XP<br>100%AT 互換機で Windows が動作する環境<br>ハードディスク空き容量：最低 20MB 以上<br>メインメモリー：64MB 以上<br>CD-ROM ドライブ   |

### ■お問い合わせ先



エビック株式会社

<http://www.ebic-corp.com>

〒340-0043 埼玉県草加市草加 2-13-23

TEL.048-984-7002

